

# GeneCIS-Solarmodul 75W

WSG0037E075

## MERKMALE

- GeneCIS-Solarmodul für serielle Verschaltung
- Optimale Energieerträge durch hervorragendes Temperatur- und Schwachlichtverhalten
- Bestechende Ästhetik durch homogen schwarze Oberfläche
- Hoher Schutz vor Umwelteinflüssen durch Glas-Glas-Aufbau
- Leistungszusage auf 20 Jahre
- Made in Germany (Würth Solar)

## TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten bei STC	
Nennleistung nach STC	75 W
MPP-Spannung (Umpp)	34 V
MPP-Strom (Impp)	2,21 A
Leerlaufspannung (Uoc)	43,4 V
Kurzschlußstrom (Isc)	2,4 A

Elektrische Daten bei NOCT	
NOCT	47 (+/- 3) °C

Systemdaten	
Max Systemspannung	1.000 V
Leistungstoleranz (Pmax)	-2 / +5 %
Rückstromfestigkeit	3 x Isc
SysUoc, Leerlaufspannung (Uoc) bei -10°C	47,8 V
MPP-Spannung (Umpp) bei +70°C	28,6 V
Temperatur-Koeffizient (Pmpp)	-0,36 % / °C
Temperatur-Koeffizient (Uoc)	-0,29 % / °C
Temperatur-Koeffizient (Isc)	0,05 % / °C
Zellmaterial	CIS
Zelltechnologie	CIS
Mechanischer Aufbau	Glas-Glas-Modul mit gehärtetem Frontglas
Frontabdeckung	4mm TVG Weißglas
Rahmung	Rahmenlos
Max. Verwindung	1,2 °
Max. Flächendruck	2.400 N/m <sup>2</sup>
DC-Anschluss	MC4-Steckverbindung
Zulässige Modultemperatur	-40 ... +85 °C
Einsatzbereich	Für Indachsystem Starfix III
Gewicht	13,24 kg
Abmessungen (B x H x T)	600 x 1.200 x 22,75 mm

Elektrische Daten bei Standardtestbedingungen (STC): I=1000W/m<sup>2</sup>, AM 1,5, Tu=25°C  
 Zellen Betriebstemperatur (NOCT): I=800W/m<sup>2</sup>, Tu=20°C, Vw=1m/s

